

EXPLORE E+ 1 HEREN

GIANT



SPECIFICATIES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport
BEDIENINGSUNIT	Giant RideControl Ergo
DISPLAY	Giant RideDash EVO
ACCU	Giant EnergyPak Smart 500, 36V integrated Lithium-Ion
FRAME	
MATEN	S, M, L, XL, XXL
KLEUREN	Gunmetal Black
FRAME	ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KS18 kickstand mount
VOORVORK	SR Suntour NEX E25 NLO 63mm travel 15AH
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC Riser 31.8x690mm
STUURPEN	Giant Contact
ZADEL	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
ZADEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate
PEDALEN	Aluminum Platform
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+
REMMEN	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
REMHENDELS	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano CS-M4100, 11-42T, 10-Speed
KETTING	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
CRANKSET	Forged Alloy minimal Q-factor, 36/48T
BOTTOM BRACKET	N/A
WIELSET	
VELGEN	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
NAVEN	Giant eTracker, [F] 15mm Axle [R] 135mm QR
SPAKEN	Stainless steel
BANDEN	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex
EXTRA'S	Giant EnergyPak 6A Smart Charger, Giant EnergyPak Plus range extender compatible
ACCESSOIRES	
VERLICHTING	Axa BlueLine 50Lux Steady E6 frontAxa BlueLine Steady E6 rear
DRAGER	MIK rack. System bag & basket compatible

PRODUCTINFORMATIE

- Frame: ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Voorvork: SR Suntour NEX E25 NLO 63mm travel 15AH
- Shifters: Shimano Deore
- Crankset: Forged Alloy minimal Q-factor, 36/48T
- Kleuren: Gunmetal Black

Adviesprijs: 3.499 €

GEOMETRIE

FRAME	M	L	XL	XXL
Zitbuis Lengte (mm)	485	535	585	610
Zitbuis Hoek	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	590	610	630	650
Balhoofdbuis Lengte (mm)	140	155	170	185
Balhoofdbuis Hoek	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Vork Sprong (mm)	42	42	42	42
Naloop (mm)	91,3	91,3	91,3	91
Wielbasis (mm)	1121	1142	1163	1163
Liggende achtervork lengte (mm)	455	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	619	633	648	648
Reach (mm)	400	416	432	432
Stand Over Height (mm)	775	808	844	844
Stuur breedte (mm)	690	690	690	690
Stuurpen Lengte (mm)	70	80	90	90
Cranklengte (mm)	170	170	170	170
Wielmaat	700C	700C	700C	700C

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.