

# EXPLORE E+ 1 PRO STAGGER 45 KM/H

**GIANT**

## SPECIFICATIES

### HYBRID CYCLING TECHNOLOGY

MOTOR	Giant SyncDrive Pro
BEDIENINGSUNIT	Giant RideControl Ergo
DISPLAY	Giant RideDash EVO
ACCU	Giant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-Ion

### FRAME

MATEN	S, M, L
KLEUREN	Black
FRAME	ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KS18 kickstand mount
VOORVORK	SR Suntour Mobie 45 Coil LO 63mm travel 15AH
DEMPER	N/A

### ONDERDELEN

STUUR	Giant Connect XC Riser 31.8x690mm
STUURPEN	Giant Contact
ZADEL	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
ZADEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALEN	Aluminum Platform

### AFMONTAGE

SHIFTERS	Shimano Deore
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Deore, 11-Speed, Shadow+
REMMEN	Magura CMe5, hydraulic disc, 180mm
REMHENDELS	Magura CMe5
CASSETTE	Shimano CS-M5100, 11-42T, 11-Speed
KETTING	KMC e.11 Sport, e-bike optimized
CRANKSET	Forged Alloy minimal Q-factor, 36/48T
BOTTOM BRACKET	N/A

### WIELSET

VELGEN	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
NAVEN	Shimano Alivio MT400 [F] 15mm Thru-Axle [R] 142x12 Thru-axle
SPAKEN	Shimano Alivio MT400 [F] 15mm Thru-Axle [R] 142x12 Thru-axle
BANDEN	Schwalbe Energizer Plus Tour Performance, 700x50c (622x50)
EXTRA'S	Giant EnergyPak 6A Smart Charger, Giant EnergyPak Plus range extender compatible

### ACCESSOIRES

VERLICHTING	B&M IQ-X-E 150Lux + Horn (NO.660) front Supernova M99 Tail Light (ECE50) rear
DRAGER	MIK rack. System bag & basket compatible

## PRODUCTINFORMATIE

- Frame: ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Voorvork: SR Suntour Mobie 45 Coil LO 63mm travel 15AH
- Shifters: Shimano Deore
- Crankset: Forged Alloy minimal Q-factor, 36/48T
- Kleuren: Black

Adviesprijs: 4.949 €

## GEOMETRIE

FRAME	S	M	L
Zitbuis Lengte (mm)	435	485	535
Zitbuis Hoek	73,0°	73,0°	73,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	570	590	610
Balhoofdbuis Lengte (mm)	125	140	155
Balhoofdbuis Hoek	69,5°	69,5°	69,5°
Vork Sprong (mm)	42	42	42
Naloop (mm)	91,3	91,3	91,3
Wielbasis (mm)	1112	1121	1142
Liggende achtervork lengte (mm)	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	60	60	60
Stack (mm)	591	605	619
Reach (mm)	380	385	400
Stand Over Height (mm)	682	676	665
Stuur breedte (mm)	690	690	690
Stuurpen Lengte (mm)	60	70	80
Cranklengte (mm)	170	170	170
Wielmaat	700C	700C	700C

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.